

1500mm
大 型

ソーラー式フルドット メッセージボード

現場で使えるソーラースペック。実績に基づいた新設計

【上昇時】



【2t車積載時】



NETIS 国土交通省新技術情報提供システム 登録商品
NETIS 登録番号
CB-100003-A



【収納時】



【ソーラーパネル格納式】



【使用時】



【ソーラー格納時】

型式 / CMF-430SH-S (受注生産品)

● 2t車クラスの規制車に最適

CMF-430SH-Sの特徴

- パソコンによる任意文字入力可能 ※1
- 文字組合せ可能
- 落下防止装置付
- 弊社ソーラー式信号機と連動可能



● LED内部照明装置



※1 パソコン入力ソフトはご希望の方に無料支給。USBメモリーは別途必要。
※本体色及び発光色とは、若干異なる場合があります。※保安灯表示は、撮影のため全て点灯させています。

現場でご迷惑を掛けないようにめざしたスペック

1. 多用途の表示パターン

- 日本語、日本語+英語、アニメの表示パターン**90種類以上**の中から選択表示。パターンは**8種類まで組合せ可能**。
- パソコンにより表示文字入力が可能。USBメモリーにて本体に書き込み可能 ※1
- 保安灯部は、8種類の表示パターンから選択。立体的な回転表示も可能。



3. 実績のあるソーラー電源

- ソーラーシステムにより完全コードレスにて長期間の使用が可能。停電時も使用可能。
- バッテリーのみで**連続5日間以上(120時間)**動作可能。(満充電状態より) ※2
- ソーラー発電レベル表示・バッテリー残量表示を装備。
- バッテリーボックスにAC100Vでの充電回路を標準装備。充電しながらの動作も可能。



4. 高視認性

- 超高輝度LED使用によりソーラーでも高視認性を実現。
- 文字表示部は逆光時での視認性の高い超高輝度オレンジ色LEDを使用。 ※3
- 右・左・左右同時矢印の3パターンを切替表示。点灯パターンも切替可能。
- 保安灯部は、赤・黄・白のLEDを使用。

5. 弊社ソーラー式信号機と連動可能

- 弊社CGSシリーズ250φ・300φのオプション追加時に、信号機が青点灯時は、選択した文字を表示。赤点灯時は「止まれ」および「止まってください」の2種類から選択表示。

1500mmメッセージボード表示パターン例

パターン番号	表示	パターン番号	表示
1	この先	51	50m先
2	工事中	52	100m先
3	作業中	53	200m先
4	点検中	54	300m先
5	→→→→	55	500m先
6	←←←←	56	まわり道
7	右へ	57	急カーブ
8	左へ	58	トンネル内
9	右折	59	歩行者用通路
10	左折	60	工事車両
11	徐行	61	工事区間
12	最徐行	62	始まり
13	片側通行	63	終わり
14	片側交互通行	64	ご協力お願いします
15	幅員減少	65	ご迷惑おかけしております
16	車線変更	66	すみ
17	車線減少	67	進んでください
18	一方通行	68	止まれ
19	通行止	69	止まってください
20	全面通行止	70	駐車場
21	一旦停止	71	入口
22	停止位置	72	出口
23	信号機有	73	順路
24	危険	74	会場
25	注意	75	工事中 UNDER CONSTRUCTION
26	注意してください	76	作業中 WORKING
27	禁止	77	片側通行 ONE LANE TRAFFIC
28	走行注意	78	片側交互通行 ONE LANE ALTERNATE TRAFFIC
29	落石注意	79	右へ RIGHT SIDE
30	路肩注意	80	左へ LEFT SIDE
31	追越禁止	81	走行注意 ATTENTION MOVING
32	段差注意	82	速度落せ SPEED DOWN
33	段差有り	83	最徐行 SLOW DOWN TO LIMIT
34	速度注意	84	徐行 SLOW DOWN
35	速度落せ	85	幅員減少 ROAD NARROWS
36	凍結注意	86	車線変更 TRAFFIC LANE CHANGE
37	路面凍結 スリップ注意	87	通行止 ROAD CLOSE
38	事故多発	88	止まってください PLEASE STOP
39	渋滞中	89	この先信号機有 TRAFFIC LIGHT AHEAD
40	除雪中	90	駐車場 PARKING
41	散水中	91	入口 ENTRANCE
42	清掃中	92	出口 EXIT
43	電気	93	徐行(アニメ)
44	電話	94	右へ(アニメ)
45	ガス	95	左へ(アニメ)
46	水道	96	お辞儀(アニメ)
47	下水道	97	
48	地下鉄	98	
49	共同溝	99	
50	災害復旧工事		

2. LED内部照明装置

- 高輝度・広視野角白色LEDで標識内部から照らします。
- 工事中・徐行・社名板付。

⚠ 使用上の注意

- 本機をご使用になる際は、ソーラーパネルを設置状態にし、必ず太陽光が全面に当たる様にして下さい。
- 設置条件(環境)・天候によっては性能を十分発揮出来ない場合があります。
- バッテリーの状態を確認してからご使用下さい。
- ご使用の際は突風等による転倒を防止する為の措置を行って下さい。
- 車載した状態で移動する場合、表示部、ソーラーパネルは格納して下さい。昇降したままの走行は絶対に行わないで下さい。

製造元

CONLUX

株式会社 コンラックス松本

〒399-8304 長野県安曇野市穂高柏原2828番地

☎0263-81-0155 FAX 0263-84-0515

E-mail sales-cm@conluxmatsumoto.com

URL http://www.conluxmatsumoto.com/