

KOMATSU

PC30UU-6

国土交通省第3次排出ガス基準適合車(申請中)

仕様

項目	単位	機種	
		PC30UU-6 (x仕様)	PC30UU-6 キャノピ
国土交通省 低騒音型建設機械 (申請中)		超低騒音型	
仕様			
機械質量	kg	2990 (3180)	
機体質量	kg	2280 (2470)	
エンジン名称		コマツ 3D88E-6	
形式		4サイクル、水冷式直列、直接噴射式	
総行程容積 (総排気量)	L [cc]	1,642 [1642]	
定格出力 グロス	kW/min ⁻¹ (PS/rpm)	18.9/2200 [25.7/2200]	
定格出力 ネット (JIS D 0006-1)	kW/min ⁻¹ (PS/rpm)	18.1/2200 [24.6/2200]	
標準バケット容量 (JIS A 8403-4)	m ³	0.09	
標準バケット幅 (サイドカッタ含)	mm	430 (500)	
寸法			
全長 (輸送時)	mm	4205	
全幅	mm	1550	
全高 (輸送時)	mm	2450	
後端旋回半径	mm	790 (870)	
クローラシュー幅	mm	300	
クローラ全長	mm	2105	
クローラ中心距離	mm	1250	
性能			
走行速度 Hi/Lo	km/h	4.6/2.6	
旋回速度	min ⁻¹ (rpm)	9.0 (9.0)	
バケットオフセット量	mm	左750 右540	
接地圧	kPa (kg/cm ²)	29.3 (0.30) <31.2 (0.32)>	
登坂能力	度	30	
バケット最大掘削力 (JIS A 8403-5)	kN (kg)	27.4 (2800)	
作業範囲			
最大掘削高さ	mm	4970	
最大ダンプ高さ	mm	3610	
最大掘削深さ	mm	2860	
最大垂直掘削深さ	mm	2300	
最大掘削半径	mm	4380	
最大床面掘削半径	mm	4260	
作業機最小旋回半径	mm	920	
各部装置構造			
ブレード 幅×高さ	mm	1550×355	
油圧装置 最大セット圧力	MPa (kg/cm ²)	24.5 (250)	
水・油類の容量			
燃料 (JIS軽油) ^{※1}	L	41	
作動油 (交換油量)	L	33 (14)	
エンジン潤滑油 (交換油量)	L	7.2 (6.7)	
冷却水	L	3.3	

※1 JIS K 2204

単位は国際単位系(SI)による表示、〔 〕内の非SI単位は参考値です。

標準装備品

- 安全装置
 - ・TOPS (ISO 12117)適合キャノピ
 - ・IDキー
 - ・セカンダリエンジン停止スイッチ
 - ・巻取り式シートベルト
 - ・シートベルト未装着警報
 - ・作業機ロックレバー
 - ・ロックレバー自動ロック機能
 - ・昇降手すり
 - ・サーマルガード
 - ・ファイアウォール
 - ・ファンガード
 - ・反射板
 - ・アキュムレータ

- その他装備品
 - ・高精細3.5インチLCDモニター
 - ・KOMTRAX
 - ・12V外部電源取出口
 - ・カップホルダ
 - ・ウォッシュャブルフロアマット
 - ・サイドバイサイドクーリング
 - ・小物入れ
 - ・エコホワイトプラスエレメント (作動油エレメント)
 - ・フィルタ機能付ウォータセパレータ
 - ・作業灯
 - ・クイックジョイント式パイロットホース
 - ・フットレスト
 - ・バッテリーアースクイックコネクタ

仕様車

- アームクレーン仕様
- 配管仕様
- x仕様
- レンタル仕様

アタッチメント・オプション

- 各種バケット
- xウエイト
- ボルトオンカッティングエッジ(B.O.C.)ブレード
- 各種履帯
- アタッチメント配管

- 機体質量3トン未満の建設機械の運転には「車両系建設機械の運転業務に係る特別教育」の受講が、機体質量3トン以上の建設機械の運転には「車両系建設機械運転技能講習修了証」の取得が必要です。コマツ教育所にて特別教育/技能講習等を実施しておりますのでご利用ください。
- 平成25年7月の労働安全衛生法令改正に伴い、本機を解体用機械として使用する場合は、物体の飛来物等の状況に応じた当該危険を防止するための措置を講じてください。
- 本機をご利用される際の注意事項の詳細は、取扱説明書をご覧ください。● 本機は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。● 掲載写真およびイラストは一部販売車と異なる場合があります。

お問い合わせ先

KOMATSU

コマツ
国内販売本部 建機営業企画部
TEL. 03-5561-2714
〒107-8414 東京都港区赤坂2-3-6
URL <http://www.komatsu.co.jp>
■オペレータの養成、資格修得(大型特殊・車両系建設機械講習等)のご相談はコマツの教育センターへ、コマツ教育所

北海道センター TEL. 011-377-3866	粟津センター TEL. 0761-44-3930
宮城センター TEL. 022-384-9334	愛知センター TEL. 0586-26-4111
栃木センター TEL. 0285-28-8300	近畿センター TEL. 06-7711-3481
群馬センター TEL. 027-350-5356	京都センター TEL. 06-7711-3484
埼玉センター TEL. 04-2960-3366	奈良センター TEL. 0743-68-3333
東京センター TEL. 042-632-0635	中国センター TEL. 086-281-2804
神奈川センター TEL. 044-287-2071	四国センター TEL. 0897-58-6631
静岡センター TEL. 054-262-0005	九州センター TEL. 092-935-4131

(1605)IP・PC1

Form No. CJA00810-00

COMPACT HYDRAULIC EXCAVATOR



※カタログ写真はオプションを含みます。

エンジン定格出力 ネット
18.1 kW (24.6 PS)

機械質量
2990 kg

バケット容量
0.09 m³

PC30UU-6



PC30UU-6

