



2020年11月

サンペイ「新製品」ニュース

Sampei New Lineup News

静音発電機

マリーエ

Mālie

Denyo®

極超低騒音の、その次へ。

DCA-45MZ

業界最小

44_{dB}

DCA-25MZ

業界最小

43_{dB}



圧倒的、静けさ。

超低騒音型・極超低騒音型をさらに上回る静けさ

[騒音の比較 25kVAクラス]



[騒音の比較 45kVAクラス]



※音圧レベル 無負荷(50Hz)時7m四方平均値です。

製品仕様

項目	型式	DCA-25MZ		DCA-45MZ		
交流発電機						
周波数	Hz	50	60	50	60	
電源切替		3電源仕様				
三相4線式 200V級	出力	kVA	20	25	37	45
	電圧	V	200	220	200	220
	電流	A	57.7	65.6	107	118
三相4線式 400V級	出力	kVA	20	25	20	25
	電圧	V	400	440	400	440
	電流	A	28.9	32.8	53.4	59.0
単相3線式 100/200V級	出力	kVA	11.5	14.4	21.4	26.0
	電圧	V	100/200	110/220	100/200	110/220
	電流	A	57.7×2/57.7	65.2×2/65.6	107×2/107	118×2/118
単相補助出力	出力 ¹⁾	kVA	3.0	3.3	12.0	13.2
	電圧	V	100	110	100	110
	専用端子 ²⁾	kVA×個	3.0×1	3.3×1	6.0×2	6.6×2
	コンセント	kVA×個	1.5×6	1.65×6	1.5×4	1.65×4
励磁方式		ブラシレス (AVR付)				
極数		4				
力率		三相:0.8(遅れ) 単相:1.0				
ディーゼルエンジン						
名称		いすゞBV-4LE2		クボタV3800-DI-T-K3A		
形式(水冷4サイクル)		直接噴射式		直接噴射式・過給機付		
気筒数-内径×行程	mm	4-85×96		4-100×120		
総排気量	L	2,179		3,769		
定格出力	kW	19.1	22.9	38.0	45.6	
定格回転速度	min ⁻¹	1500	1800	1500	1800	
燃料		軽油				
燃料タンク容量	L	80		170		
冷却水容量	L	6.8		12.1		
潤滑油量	L	8.7		13.2		
バッテリー	×個	80D26R×1		115D31R×1		
寸法・質量等						
全長×全幅×全高	mm	1750×1000×1220		2200×1200×1490		
乾燥質量[整備質量]	kg	920[1010]		1530[1710]		
騒音値	7mdB(A) ²⁾	43	47	44	49	
	LwA dB ³⁾	76[超低騒音型]		77[超低騒音型]		
排出ガス対策指定機		第3次				

出力・電圧・電流の□枠内は標準仕様です。()はオプションです。

¹⁾ 専用端子出力とコンセント出力端子の合計値です。²⁾ 音圧レベル無負荷7m四方平均値です。³⁾ 音響パワーレベル無負荷定格回転(60Hz)時の値です。

■商品お問合せは、