

## 環境・安全対策型

# 超低騒音ローラが新登場！



### 視認性抜群！



・防音カバーはエンジン部のみを囲うことで、作業者の視認性を高める(維持する)安全設計。

(特許出願中)

### 寒冷地対応

### 遠心クラッチ標準装備




・遠心クラッチを標準装備することにより寒冷地でのエンジン始動性の向上とバッテリーの消費を軽減できます。

型式 **MSR5SS**  
 機械質量(kg) 572kg  
 走行速度(km/h) 0~3.5

※走行速度は前後進共

# メンテナンスと信頼性



①エアクリーナカバー



エアクリーナカバーを外した状態。



③燃料コック部



②エンジンオイル検油部

④作動油リザーブタンク

①エアクリーナカバーを工具なしで外すことができ、エアクリーナの日常点検、掃除、交換が可能です。

②エンジンオイルの検油、給排油はカバーを外すことなく実施が可能です。

③ローラ使用時に燃料コック部のぶつかり、擦れによるエンジン破損を少しでも防止するため、コックをカバーで保護しています。(燃料コックはサイドカバーの下側隙間からオンオフ可能)

※機体操作時に壁等の障害物に本機をぶつけ破損させた場合は、使用者の責任となりますのでご注意ください。

④作動油リザーブタンク油量は小さなカバーを外すことで確認が可能です。

型 式		MSR5SS		
運 転 質 量		kg	610	
機 械 質 量		kg	572	
寸 法	全 長	mm	2340	
	全 幅	mm	616	
	全 高	mm	1060	
	軸 間 距 離	mm	520	
	最 低 地 上 高	mm	135	
	ロールサイズ (径×幅)	前輪	mm	φ 356 × 575
		後輪	mm	φ 356 × 575
	カーブクリアランス	mm	220	
サイドオーバーハング	mm	20.5		
性 能	走 行 速 度	前 進	km/h	0~3.5
		後 進	km/h	0~3.5
	登 坂 能 力	度	25	
	締 固 め 幅	mm	575	
	起 振 力	kN(kgf)	9.8(1000)	
振 動 数	Hz(vpm)	50.5(3030)		
線 圧	静 線 圧 (平 均)	N/cm(kgf/cm)	52.0(5.3)	
	動 線 圧 (平 均)	N/cm(kgf/cm)	137.2(14.0)	
エ ン ジ ン	名 称	クボタ E75-E3-NB3		
	型 式	横型水冷4サイクルディーゼル		
	最 大 出 力	kW(PS)/min <sup>-1</sup>	4.6(6.3)/2500	
	最 大 ト ル ク	N·m(kgf·m)/min <sup>-1</sup>	17.6(1.79)/2000	
	始 動 方 式	セルスタート		
タ ン ク 容 量	燃 料 タ ン ク	L	4.8	
	作 動 油 タ ン ク	L	8	
	散 水 タ ン ク	L	38	
標 準 価 格 (税 別)		¥	1,888,000	

※エンジン出力はエンジンメーカーのカatalogによる最大出力です。

■商品お問合せは、